



FLOCHEM INDUSTRIES s.r.l

Mihail Cioranu, 4, sector 5, Bucuresti

Tel./Fax : (+40) 021 410 7809

(+40) 021 410 3026

Mobil : (+40) 0744 567 466

(+40) 0744 425 079

flochem@floerger.ro; www.floerger.ro

SPECIFICATIE TEHNICA

MULTISORB[®] MM 470 CARBUNE ACTIV EXTRUDAT

MULTISORB MM 470 este un carbune activ abtinut prin activare termica, fapt ce ii confera o suprafata specifica si densitate mare. Datorita caracteristicilor sale, este indicat pentru purificare aer/gaze cu continut mare de contaminanti organici, pentru indepartare mirosuri, recuperare solventi, etc.



Aspect	: extrudat
Diametrul particulelor	: 3-4mm
Umiditate (ASTM D 2867)	: max. 3
Conținut de cenușă (ASTM D 2866)	: <12%
Densitate aparentă	: 420 – 480 kg/m³
Suprafață specifică	: >1150m²/g
Absorbție CCl₄ (ASTM D 3467)	: >70%
Capacitate de adsorbție benzen	: min. 35 %
Temperatura de autoaprindere	: > 450 °C

AMBALARE:

- MULTISORB MM 470 este disponibil in saci a 20 – 25 kg net, sau big bags a 500 kg.

STOCARE:

- Pastrati produsul in ambalajul original, departe de surse de aprindere si combustibili.