

**SNF FLOERGER**

Zac de Milieux, 42163  
ANDREZIEUX Cedex, France  
www.snf.fr  
floerger@snf.fr

**FLOCHEM INDUSTRIES s.r.l**

Mihail Cioranu, 4, sector 5, Bucuresti  
Tel./Fax : (+40) 021 410 7809  
(+40) 031 409 6890  
Mobil : (+40) 0744 567 466  
(+40) 0744 425 079  
flochem@floerger.ro; www.floerger.ro

## **FLOSET SH4** **SUPERPLASTIFIANT** **(SUPERFLUIDIZANT) PENTRU** **BETON – SUPER REDUCATOR DE** **APA**

### **DESCRIEREA PRODUSULUI**

FLOSET SH4 face parte dintr-o noua gama de superplastifianți pe baza de policarboxilati, ce permite obtinerea unui beton cu consistenta superfluida, la doze mici, fara pierderea rezistentei mecanice.

Produsul este un superfluidizant ce permite reducerea cantitatii de apa in conditiile pastrarii lucrabilitatii.

FLOSET SH4 este recomandat pentru utilizare pentru prefabricate, in cazul in care sunt necesare rapoarte mici apa/ciment.

### **CARACTERISTICI/ PROPRIETATI**

- Dozaj redus
- Previne separarea cimentului
- Utilizat pentru mortar/ciment autonivelant
- Determina o crestere a rezistentei mecanice a betonului prin evitarea formarii de bule de aer si deci, obtinerea unei densitati optime.
- Foarte eficient pentru mortare/cimenturi uscate (cu cantitati minime de apa).

### **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

**Doza** : 0.2 – 1.0 % din greutatea cimentului

Doza optima va fi stabilita prin teste.

### **PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE**

Aspect	Lichid galben pal
Ionicitate	Anionic
Incarcare ionica	Mare
Substanta activa	30%
Densitate specifica	0.9-1.1
Ph	5.5-6.5
Viscozitate Brookfield (20 <sup>0</sup> C)	20-130 cps
Antispumant	nu

Produsul este disponibil si in varianta cu antispumant.

### **AMBALARE SI STOCARE**

Termen de garantie : 12 luni de la data fabricatiei in conditii de depozitare normale (5-35<sup>0</sup>C).

Ambalare : bidoane a 25, 200, litri net sau IBC de 1000.

